

「喫煙者」にも、「非喫煙者」にも、
ストレスフリーな分煙環境を。

喫煙ブース SMOKE POINT

厚生労働省が定める喫煙対策のための技術的要件をクリア!

- ダクト工事不要。屋内にそのまま設置OK!
- 3つのフィルターで、タバコの煙をクリーンにして排出!
- 100V電源が使用できれば設置OK!

スモークポイントは、他にもラインナップをご用意。詳しくはお問い合わせください。



TVOC除去率
95%以上

全国の有名ホテル・旅館で続々採用!

※総揮発性有機化合物

株式会社 Fujitaka 0120-533771 受付時間/平日9:00~18:00
本社/〒600-8216 京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7階 営業・サービス全国ネットワーク www.smokepoint.jp

客室備品 & 必需品

今回の旅館・ホテル向け新商品のテーマは「客室備品&必需品」。サシを入り止じながら、3商品を紹介します。

旅館・ホテルのサービスを向上

三菱電機エンジニアリング

観光客向けの宿泊特化型ホテルを運営・運営するから、ホテルは7月の7月、全国の7軒目となる「からくホテル TOKYO STATION」(1号室)をオ

電子冷蔵庫

静音性に優れたペルチェ方式

「静かな環境を洗練されたデザインとともに」



静かな環境を洗練されたデザインとともに

Fujitaka

社会の分煙化傾向が年々進む中、Fujitaka (フジタカ) (スモークポイント) を提案し、京都市は、喫煙ブースの設置が義務づけられてきた。喫煙ブースの設置は、禁煙と喫煙の空間を分離することに重点を置いていた。そのため、デザインが建物全体の雰囲気に合わせ、管理が容易で、火災の発生を防ぐために、煙が漏れ出すなどの性能が低く、一部で見られる。喫煙ブースは、デザインがスタイリッシュなデザイン

スタイリッシュなデザイン

スタイリッシュなデザイン。周囲を開放感ある透明ガラスで囲み、美しいインテリア空間を生み出す。また、国の脱煙機能付喫煙ブースの基準である「TVOC(総揮発性有機化合物)の除去率95%以上」「非喫煙場所から喫煙場所への気流が毎秒0.2以上」「排気粉塵量が1立方メートルあたり0.015以下」の大人が利用できるよう基準をクリアし、対応できる。さらに、大容量の吸い取り機能や、約0.5坪の狭小スペースにも設置可能。1.2人対応の喫煙ブースで、アース制度もあり、導入施設は内からこの煙の流出を防ぐための、スライドでも快適な分煙環境を確保できる。

大建工業

天然木化粧床材

大建工業は、天然木化粧材が施した高級感や、つるつる感のある空間にこだわりのあるラグジュアリーホテル、高級旅館に向けて天然木化粧床材「コミュニケーションタフ」を提案している。従来の、宿泊施設で木質床材を設置する場合は、防音性能を確保するために床下を二重構造にするなどの対策を講じる必要があるが、コストと工期の負担に加え、天井高が低くなるなどの問題があった。

防音性能を高める特殊加工

加えられているため、カーペットは同等の厚さ15mm程度の防音性能が確保できる。また、スラブ層に貼り付けた天井高も問題がない。表面材には同社のWPC加工を施したため、土足歩行やヒール、キャリッジ、バッグなどによる傷やへこみに



大阪ビューホテル本町での導入例

も強いという特徴もある。2016年4月の発売以来、多くの旅館・ホテルで採用されているが、昨年5月にオープンした大阪ビューホテル本町(大阪市中央区)にも導入された。傷が付きにくく、遮音性が高いことが評価された。カーペットに比べメンテナンスが簡単なうえ、意匠性が高いことも採用の理由だ。併せて、旅館タイプの和洋室に機械すきかおもて、清流も導入されている。清流は緻密でシンブルな美しい織り目が売りに、色に比べて汚れに強い。変色しにくい、ダニやカビの発生が少ない特徴がある。

MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

家庭から宇宙まで、エコチェンジ。eco Changes

ベルチェ方式 ホテル・旅館向け 電子冷蔵庫

〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-13-5 (ヒューリック九段ビル) TEL (03) 3288-1783 http://www.mee.co.jp/

静かな環境を洗練されたデザインとともに

GRAN PELTIER

お部屋のインテリアに調和する木目調デザイン。
置き場所に困らない奥行きが薄いコンパクトな設計。
運転音の小さなペルチェ冷却方式で静かな空間づくりをお手伝い。

形名	(右開き) RK-201-K	(左開き) RK-201-LK
内容積	20L	
外形寸法(幅×奥行×高さ)	365×375×445mm	
質量	9kg	
定格電圧・周波数	AC100V・50/60Hz	
定格消費電力	48/48W	
運転音	16dB* 1</td	
冷却方式	電子冷却(ペルチェ方式)	
色	ダークブラウン(扉は木目調)	
付属品	棚(1枚)	

*1 運転音は、日本工業規格(JIS-C9607)に規定の換気量(1m³/min)での測定値です。

三菱電機エンジニアリング株式会社

キノコを超える、ミライへ。DAIKEN

階下のお客様に防音というくつろぎを

ホテル向け木質防音床材
コミュニケーションタフ 防音

カーペットにはない、木の温もりと階下への防音性能を備えた、ホテルや旅館などに最適な木質防音床材。夜、気になる足音の響きを抑えるため、階下のお客様への配慮が可能です。

防音性能
天然木化粧
土足対応

大建工業株式会社
DAIKENとつくる公共・商業施設
https://www.daiken.jp/product/contents/building/

お問い合わせ先
市場開発部 TEL:03-6271-7873
market-development@daiken.co.jp